

OptimaLine2

Leistungsstarkes Flutlicht für alle Großflächen

Die OptimaLine-Serie eignet sich für die Umrüstung oder Beleuchtung von Großflächen wie Flugzeughangar, Gleisbeleuchtung, Hafenanlagen oder Sportplätze. Diese Hochleistungs-LED mit 2 COBs bieten mit frei wählbaren symmetrischen Optiken ein Höchstmaß an Flexibilität. Bei bis zu 160 W erzielt sie mit satten 22.000 Lumen eine beachtliche Lichtleistung. Ein weiterer Vorteil besteht in den geringen Umrüstzeiten, denn für die Installation können bestehende Mastanlagen weiterhin genutzt werden.

Die OptimaLine ist in zwei Bauweisen erhältlich: als Flächenstrahler FU mit spezieller Folierung auf der gesamten Innenfläche und als Reflektor-Variante mit relativ gebündeltem Licht. Hierzu beraten wir Sie gern. Nach Kundenwunsch führen wir die Serie mit einer individuellen Funksteuerung aus, die mit Schalt- und Dimmfunktion ausgestattet, das Verlegen neuer Steuerungsleitungen einspart.

Auch mit aktiver Kühlung erhältlich

Je nach Einsatzort und gewünschter Lichtleistung kann die OptimaLine als AK-Variante mit aktiver Kühlung geliefert werden. Fragen Sie unsere Fachberater nach der optimalen Lösung für Ihr Projekt!

Produktdatenblätter:

[OptimaLine2_DE](#)

[OptimaLine2_CL2_DE](#)

[OptimaLine2_CL3_DE](#)