

## OptimaLine 4

### **Hochleistungsscheinwerfer für Hangar- und Hallenbeleuchtung**

Die OptimaLine4 überzeugt mit allen Vorteilen der [OptimaLine2-Variante](#), bietet aber noch mehr Power im Lichtoutput. Mit 4 COBs ist sie die Leistungsstärkste ihrer Klasse. Mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 320 W überzeugt sie mit satten 46.000 Lumen Lichtstrom. Auch die OptimaLine4 ist in zwei Bauweisen erhältlich: als Flächenstrahler FU mit spezieller Folierung auf der gesamten Innenfläche und als Reflektor-Variante mit gebündeltem Licht. Hierzu beraten wir Sie gern.

Die kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht und Windlast sowie die Montage an bestehende Masten begeistern viele Kunden. Auf Wunsch können die Hochleistungsstrahler durch intelligente Steuer- und Schaltgeräte wie Zeitschaltuhren oder Dimmfunktionen ergänzt werden. Außerdem sind sie bei Bedarf als 2- oder 3-Fach-Variante erhältlich.

### **Auch mit aktiver Kühlung erhältlich**

Je nach Einsatzort und gewünschter Lichtleistung kann die OptimaLine als AK-Variante mit aktiver Leistungskühlung geliefert werden. Die aktive Kühlung ermöglicht mehr Leistung von bis zu 540 W bei satten 86.000 lm.

Fragen Sie unsere Fachberater nach der besten Lösung für Ihr nächstes Projekt!

Produktdatenblätter:

[OptimaLine4\\_DE](#)

[OptimaLine4 - Aktive Leistungskühlung\\_DE](#)

[OptimaLine4\\_CL2\\_DE](#)

[OptimaLine4\\_CL2 - Aktive Leistungskühlung\\_DE](#)

[OptimaLine4\\_CL3\\_DE](#)

[OptimaLine4\\_CL3 - Aktive Leistungskühlung\\_DE](#)