NewNight LED Kompakt-Strahler

Ein kompakter Zylinder für leistungsstarke Innen- und Außenbeleuchtung

Diese hochwertige Leuchte aus der NewNight®-Serie besticht durch ihr modernes, schlichtes Design und der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten, innen und außen. Nach unten gerichtet, eignet sich der Kompaktstrahler zur Illumination von Verkaufs- und Regalflächen, Lagern, aber auch von Unterführungen, Bus- und Straßenbahnhaltestellen oder Eingangs- und Treppenbereiche in Bahnhöfen. Nach oben strahlend eignet er sich für die Fassadenbeleuchtung oder die Beleuchtung von Brücken- oder Trägerelementen. Im Doppelpack, nach unten und oben strahlend, lassen sich hervorragend Gebäude und die davor liegenden Bereiche ausleuchten. Mit der Möglichkeit An- und Abstrahlwinkel zu ändern, erschließen sich weitere vielfältige Möglichkeiten.

Der Leuchtenkörper in Zylinderform besteht aus hochwertig verarbeitetem Aluminium und kann je nach Kundenwunsch in vielfältigen Farben lackiert werden. Alle übrigen Leuchtenteile, Montagebügel, DIN- und Normteile bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Die LED-Technik mit UV-resistentem Hochleistungslinsensystem aus PMMA ist in verschiedenen Leistungsklassen und Lichtfarben von 2700 K warmweiß bis 5700 K tageslichtweiß erhältlich. Auf Wunsch kann eine DALI-Steuerung, eine Dimmfunktion, Halbnachtschaltung oder weitere Programmierungen vorgesehen werden. Der circa 33 cm hohe Kompaktstrahler ist extrem robust, vibrationsunempfindlich und hält Extremtemperaturen von -30°C bis 60°C problemlos stand.

Produktdatenblatt:

NewNight® LED Kompakt-Strahler_DE

Montagevarianten:

© BRAUN Lighting Solutions e.K. | 10.12.2025 | www.braun.lighting

Kreuzgelenk
Klemmbereich = Rechteck-Rohr oder
U-Profil 80 x 40 mm

Schwenkbare Deckenmontage
Schwenkbügel arritierbar bei:
0°, 10°, 20°, 30° und 45°
Kabeldurchmesser = 6 - 10 mm
Befestigungsdurchmesser = 2x 9 mm
Lochabstand = 100 mm

Nicht schwenkbare Deckenmontage
Flanschdurchmesser = 150 mm
Lochkreisdurchmesser = 100 mm
90° Teilung: 4x 5,5 mm

© BRAUN Lighting Solutions e.K. | 10.12.2025 | www.braun.lighting