




His.lux[®] Universalmodul 1 zum Einsatz in dekorativen Leuchten





LED-Modul, das sich an der besonderen Ästhetik der Gasbeleuchtung orientiert.

TECHNISCHE DATEN

LED-Raum IP65
 LED-Betriebsgerät IP67 | ENEC
 Betriebsspannung 100 - 240VAC, 50/60Hz
 Schutzklasse I oder II
 Umgebungstemperatur -40°C bis 55°C
 Lebensdauer L80 60.000 - 100.000 h



His.lux [®] Universalmodul 1	Basic E1	Light E2
Modulleistung	3-12 W	3-12 W
LED-Lichtstrom bei 2700K	970 lm	970 lm
Regulierungsmöglichkeit der Leistung Dimmfunktion		
Manuell über 10stufigen Codierschalter	•	•
Halbnachtschaltung über Steuerspannung 230VAC Dimmung erfolgt manuell über 10stufigen Codierschalter		•
Lichtfarbe (n) - weitere Lichtfarben auf Anfrage		
1800K Amber	•	•
1800K AmberPLUS (PC)	•	•
2050K ULTRAWarmweiß	•	•
2437K SUPERwarmweiß	•	•
2700K warmweiß	•	•
3000K warmweiß	•	•
3500K neutralweiß	•	•
Anwendung - Lichtverteilung - symmetrisch oder asymmetrisch		
Für Anlieger- und Wohnstraßen sowie Quartiersbeleuchtung	•	•
Für Rad- und Fußwege sowie Grünanlagen	•	•



Umrüstungsbeispiele: BRAUN His.lux[®] LED-Modul in verschiedenen Leuchten
 Einfacher Einbau durch kompakte Abmaße!

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e. K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften, das Produkt entspricht den EMV-Vorschriften.