



NewNight® Mastaufsatzleuchte PIN-BOARD 2S


BRAUN Lighting Solutions **Strassen - Parkplatz - Siedlungs- und Quartiersbeleuchtung**



- Mastaufsatzleuchte der neuesten Generation
- FuturePROOF > alle Komponenten eigenständig wechselbar
- Anschlussfertig sowie montage- und wartungsfreundlich
- Einfache Integration in bestehende Mastanlagen
- Geringes Gewicht und geringe Windlast
- Höchste Effizienz aller Systemkomponenten - LongLIFE
- BRAUN® 3LENS PIN-Modul LS12
- Verschiedene Lichtverteilungen möglich
- Wechselbares LED-Modul durch FlexPIN Technology
- Hochleistungslinsensystem aus PMMA (UV-resistent)
- ThermoProtect System zum Schutz vor Übertemperatur der LED
- Vibrationsunempfindlich
- Lebensdauer L80: 60.000 - 100.000 h



LS12 ME600
Beleuchtung für ein- oder beidseitige Anordnung von Masten, auch mit geringerer Lichtpunkthöhe und weiten Abständen.



LS12 ME612
Beleuchtung für Fuß- und Fahrradwege bei einseitiger Anordnung von Masten, auch mit geringerer Lichtpunkthöhe und weiten Abständen.





NewNight® Mastaufsatzleuchte PIN-BOARD 2S	Eco	Basic E1	Light E2	DALI
Leistungsaufnahme	60W	10-60W	10-60W	1-60W
Lichtstrom bei 4000K	5076lm	5076lm	5076lm	5076lm
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3...5m	3...5m	3...5m	3...5m
Regulierungsmöglichkeit der Leistung Dimmfunktion				
manuell über 10stufigen Codierschalter		•	•	
Halbnachtschaltung über Steuerspannung 230VAC			•	
Dimmung erfolgt manuell über 10stufigen Codierschalter			•	
AstroDimm - mehrere Dimmstufen programmierbar	•	•	•	•
0-10V 1-10V Schnittstelle	•			
DALI Schnittstelle				•
Lichtfarbe (n)				
2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K	•	•	•	•
Anwendung - Lichtverteilungen - symmetrisch und asymmetrisch				
Für Anlieger- und Wohnstraßen sowie Quartiersbeleuchtung	•	•	•	•
Für Rad- und Fußwege sowie Grünanlagen	•	•	•	•

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e. K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. *Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten von unterschiedlichen Netzteilen und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften, das Produkt entspricht den EMV-Vorschriften.

NewNight® Mastaufsatzleuchte PIN-BOARD 2S

BRAUN Lighting Solutions **Strassen - Parkplatz - Siedlungs- und Quartiersbeleuchtung**



Optionale Ausstattung(-en)

Basic E1: Leistungsaufnahme einstellbar - Einstellbarkeit der Basis-/Normhelligkeit

Light E2: Leistungsaufnahme einstellbar - Einstellbarkeit der Basis-/Normhelligkeit sowie Absenkhelligkeit


DALI: Schnittstelle wire to wire

Überspannungsschutz bis 10kA


Zopfadapter für Mastaufnahme Ø60mm

Sonderlackierung | Sonderlack


Frei wählbare Lichtverteilungen




LS12 ME 600




LS12 ME 601




LS12 ME 610




LS12 ME 612




LS12 ME 616




LS12 ME 618




LS12 ME 624



LS12 ME 630



LS12 ME 640



LS12 ME 641

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:

60 Watt

Lichtstrom:

5076lm bei 4000K

Nominale Farbtemperatur:

2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 5700K

Schaltfunktion:

Eco (on/off) | Basic E1 | Light E2 | DALI

Zulässige Betriebsspannung:

90-305VAC, 50/60Hz

Zulässige Umgebungstemperatur:

-40°C bis 50°C

PIN-Modul Schutzgrad | Schutzklasse:

IP67 | SKI (SKII auf Anfrage)

Optische Abdeckung:

Hochleistungslinsensystem aus PMMA (UV-resistent)

Gehäuse:

Aluminium, lackiert nach RAL oder DB

Zopfadapter für Mastaufnahme:

Ø76mm

Hauptmaße LxBxH (ohne Zopfadapter):

385mm x 54mm x 140mm

Gewicht:

3kg

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e. K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. *Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten von unterschiedlichen Netzteilen und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften, das Produkt entspricht den EMV-Vorschriften.