

His.lux® Universalmodul 3

für den Einsatz in dekorativen Leuchten

Das LED-Modul, dass sich an der besonderen Ästhetik der Gasbeleuchtung orientiert.

TECHNISCHE DATEN

LED-Raum	IP65
LED-Betriebsgerät	IP67 ENEC
Betriebsspannung	100 -240VAC, 50/60Hz
Schutzklasse	I oder II
Umgebungstemperatur	40°C bis 55°C
Lebensdauer L80	60.000 - 100.000 h



His.lux® Universalmodul 3	ON OFF	Basic E1	Light E2
Modulleistung	27 W	4-27 W	4-27 W
LED-Lichtstrom bei 2700K	2400 lm	2400 lm	2400 lm
Regulierungsmöglichkeit der Leistung Dimmfunktion			
Manuell über 10stufigen Codierschalter		•	•
Halbnachtschaltung über Steuerspannung 230VAC Dimmung erfolgt manuell über 10stufigen Codierschalter			•
0-10V 1-10V Schnittstelle	•		
AstroDimm - mehrere Dimmstufen programmierbar (optional)	(•)		
DALI Schnittstelle (optional)	(•)		
Lichtfarbe (n) - weitere Lichtfarben auf Anfrage			
1800K Amber	•	•	•
1800K AmberPLUS (PC)	•	•	•
2050K ULTRAwarmweiß	•	•	•
2437K SUPERwarmweiß	•	•	•
2700K warmweiß	•	•	•
3000K warmweiß	•	•	•
Anwendung - Lichtverteilung - symmetrisch oder asymmetrisch			
F" A I'		•	•
Für Anlieger- und Wohnstraßen sowie Quartiersbeleuchtung			











Umrüstungsbeispiele: BRAUN His.lux® LED-Modul in verschiedenen Leuchten Einfacher Einbau durch kompakte Abmaße!

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e. K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften, das Produkt entspricht den EMV-Vorschriften, CE.

